

Beschrijving

De C5 en C22 koelunits zijn een ideale aanvulling op alle Kalerm koffieapparatuur uit de Y series

- Digitaal temperatuursdisplay
- Automatische reiniging elke 24 uur
- Automatisch ontdooien
- Automatische voorraadaanduiding met melding 'vullen' via het display van de koffiemachine, voor continue melktoevoer
- Uitneembare, makkelijk te reinigen melkcontainer(s)
- Inclusief verstelbare pootjes voor instelbare hoogte
- Afsluitbaar -ideaal voor het gebruik in self service locaties
- Modellen ook beschikbaar voor plaatsing tussen 2 koffiemachines (C5D en C22D)



Afgebeeld met gemonteerde pootjes

Technische specificaties



Compatibel met alle Kalerm machines uit de Y serie

Afmetingen (B x H x D) Met gemonteerde pootjes	250 mm x 479 mm x 459 mm 250 mm x 532 mm x 459 mm	
Aantal/ capaciteit melkcontainer	C5/C5D 1 x 5 l	C22/C22D 2 x 2 l
Materiaal melkcontainer	ABS	
Melkslanguitgang	C5/C22 Links	C5D/C22D Links en rechts
Temperatuurbereik koeling	0 - 4° C	
Koelmiddel	R600A	
Netaansluiting	230 V- , 50 / 60 Hz	
Vermogen	115 W	
Zekering	1 x 16 A	
Geluidsniveau	< 47 dB	
Gewicht	16 kg	
Kleur	zwart	



Kalerm Y222 met koelunit C5 /C22

Noodzakelijk aan de klantzijde

- Elektrische aansluiting: afzonderlijke 230V groep met 16A zekering (RDC 30 mA aanbevolen).

Twee Kalerm Y222 aangesloten op een C5D / C22D koelunit (melkuitgifte aan beide machines)

